

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr: 07-13-007



- 1 Produkttyp: Schalungsstein aus Normalbeton nach DIN EN 15435:2008-10
- 2 Produkt-Typen-Nr.: 24063; 10061; 30205
- 3 Verwendungszweck: Nicht tragende Schalungsstein aus Beton zur trockenen Verlegung oder Verlegung mit Mörtel und anschließender Verfüllung mit Ortbeton zur Herstellung von Innen-, Aussen- und Trennwänden.
- 4 Kontaktdaten Hersteller: Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH
Anderter Str. 99C
30559 Hannover
- 5 Kontaktdaten Bevollmächtigter: Nicht relevant
- 6 System(e) der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4
- 7 Norm
- 7.1 Harmonisierte Norm: DIN EN 15435:2008-10
- 7.2 Notifizierten Stelle(n): Nicht relevant
- 7.3 Europäisches Bewertungsdokument: Nicht relevant
- 8 Notifizierte Stelle
- 8.1 Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm: Nicht relevant
- 8.2 Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung: Nicht relevant
- 9 Erklärte Leistung des Bauprodukts nach DIN EN 15435:2008-10:

Wesentliche Merkmale	Leistung / Anforderung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Bauliche Durchbildung (dxlxh mm)	Lusit 115/496/248 Lusit 175/496/248	DIN EN 15435
Trockenrohdichte, max.	2300 kg/m ³	
Brandverhalten	A1	
Feuchtebedingte Formänderung	npd	
Wasserdampfdurchlässigkeit	npd	
Druckfestigkeit, mind.	21,0 N/mm ²	
Zugfestigkeit	siehe Bemessungsspezifikation	
Biegezugfestigkeit der Aussenschale	MW ≥ 3,81 N/mm ² EW ≥ 2,94 N/mm ²	

- 10 Rechtsverbindlichkeit:
- 10.1** Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
- 10.2** Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:


Roland Walpuski
Geschäftsführer

Hannover, 27.02.2020